

Revideret 06-02-2026

Bitumenprodukter

Produkttype	Materiale	Materialekorttekst	Kvalitetstrin 3 (25 point)				Kvalitetstrin 4 (70 point)	Ekstra point (25 point)						Resultat kvalitetstrin	Ekstra point	Sum point
			VOC-indhold i %	Kulbrinteblanding >C9	Indhold af aromater %	Faremærkning	Vandfortyndbar emulsion	SVHC %	CMR 1A/1B %	PBT, vPvB, PMT, vPvM %	ED HH1, ED ENV1 %	VOC-krav*: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 i testkammer VOC Carc kat. 1A og 1B < 0,001 mg/m3	PFAS			
Tagtætning	0890103 076 24	BITUMEN TÆTNINGSMASSE, SORT 310 ML.	20	Ja	<1	GHS02, GHS07, H226, H336	nej	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ikke et krav udendørs	Ikke tilsat	3	+ 25 point	50 point
Tagtætning	08901031 076 12	BITUMEN TAGTÆT 300ML	11	Ja	<1	Ingen	nej	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ikke et krav udendørs	Ikke tilsat	3	+ 25 point	50 point
Tagtætning	08901032 076 12	BITUMEN TAGTÆT 600ML	11	Ja	<1	Ingen	nej	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ikke et krav udendørs	Ikke tilsat	3	+ 25 point	50 point

Det erklæres hermed, at ovennævnte oplysninger er korrekte



Lis Møller Bargisen Rieck, Specialist Kemilovgivning
 Würth Danmark A/S