

Revideret 06-02-2026

**Bitumenprodukter til omvendt tag**

Produkttype	Materiale	Materialekorttekst	Kvalitetstrin 3/4 (25 point / 70 point)				Ekstra point (25 point)						Resultat kvalitetstrin	Ekstra point	Sum point
			VOC-indhold %	Kulbrinteblan ding >C9	Indhold af aromater %	Faremærkning	SVHC %	CMR 1A/1B %	PBT, vPvB, PMT, vPvM %	ED HH1, ED ENV1 %	VOC-krav*: Formaldehyd < 0,06 mg/m3 i testkammer VOC Carc kat. 1A og 1B < 0,001 mg/m3	PFAS			
Tagtætning	0890103 076 24	BITUMEN TÆTNINGSMASSE, SORT 310 ML.	20	Ja	<1	GHS02, GHS07, H226, H336	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ikke et krav udendørs	Ikke tilsat	4	+ 25 point	95 point
Tagtætning	08901031 076 12	BITUMEN TAGTÆT 300ML	11	Ja	<1	Ingen	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ikke et krav udendørs	Ikke tilsat	4	+ 25 point	95 point
Tagtætning	08901032 076 12	BITUMEN TAGTÆT 600ML	11	Ja	<1	Ingen	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	Ikke et krav udendørs	Ikke tilsat	4	+ 25 point	95 point

Det erklæres hermed, at ovennævnte oplysninger er korrekte



Lis Møller Bargisen Rieck, Specialist Kemilovgivning  
 Würth Danmark A/S